



上海永晟国际贸易有限公司

Shanghai yongsheng international trade CO.,LTD

网址：www.ina114.com

电话：021-58777261

021-58777262

021-58777263

021-58795093

021-58795091

传真：021-58795087

邮箱：ina114@ina114.com

仓库地址：上海市外高桥保税区日京路35号1056室

办公地址：上海市浦东区张扬路188号 汤臣中心 B803室

上海永晟经销-双列角接触球轴承型号列表第1页

基本尺寸 mm				基本额定负荷 mm		原代号	现代号	作用点	安装相关尺寸 mm			极限转速 mm		重量
Principal dimension				Basic load ratings		Old spec		Designation	Function point	Abutment and fillet dimensions			Speed ratings	
d	D	B	r12	动 dyc Cr	静 stc Cor		Old spec		Designation	a	da min	Da max	ra max	脂润滑 Grease
45	85	30	1.1	39	46	3056209 (5209A)		3209M (5209A)		53.7	52	78	1	5000
65	120	38	1.5	70	96	3056213	3213YM	64.9	74	111	1.5	3600	4500	1.84
65	140	59	2.1	126	150	3086313	3313DYM	79.7	77	128	2	3200	4300	4.89
75	130	41	1.5	85	119	3086215	3215DYM	70.9	84	121	1.5	3200	4300	2.81
75	130	41	1.5	82	115	3056215	3215	82.6	84	121	1.5	3200	4300	2.09
75	160	68	2.1	160	197	3086315	3315DYM	91.8	87	148	2	3000	4100	6.82
75	160	68	2.1	156	191	3056315	3315	104.5	87	148	2	3000	4100	6.27
80	170	68	2.1	170	216	3056316	3316M	106	92	158	2	2800	3600	7.21
100	180	60	2.1	152	215	3056220	3220YM (3056220)	130.2	112	168	2	2000	2700	6.46
110	240	92	3	275	429		3322M	152	124	226	2.5	1800	2400	19.9
160	240	80	2.1	161	289		4032DM	240.8	172	228	2	1900	2500	12.2
180	260	66	2.1	167	313		4936X3DM	253.8	192	247.5	2	1400	1800	10.8
180	260	66	2.1	167	313		4936X3DM/W34	253.8	192	247.5	2	1400	1800	10.7
190	270	66	2.1	169	324		4938X3DM	263.6	202	257.5	2	1350	1700	11.5
190	270	66	2.1	169	324		4938X3DM/W34	263.6	202	257.5	2	1350	1700	11.5
200	310	109	2.1	264	538		4040DM/W34	310.7	212	298	2	1200	1600	28
220	310	76	2.1	192	381		4944X3DM	301.9	232	297.5	2	1100	1500	18
220	340	118	3	276	596		4044DM/W34	340.2	234	326	2.5	1000	1400	38.8
240	360	118	3	289	648		4048X1DM/W34	360.2	254	345.5	2.5	900	1250	44.9
260	370	92	4	287	662		4952X3DM/W34	362.2	278	351.5	3	800	1200	24.3
280	390	92	4	290	683		4956X3DM/W34-1	382.2	298	371.5	3	750	1100	34
300	420	112	2.1	323	791		4960X3DM	417.3	342	407.5	2	700	1000	43
300	460	160	4	438	1149	4086160	4060DYM	400	348	442	3	640	9600	97.9
45	85	30	1.1	39	46	3056209 (5209A)	3209M (5209A)	53.7	52	78	1	5000	6700	0.719
65	120	38	1.5	70	96	3056213	3213YM	64.9	74	111	1.5	3600	4500	1.84
65	140	59	2.1	126	150	3086313	3313DYM	79.7	77	128	2	3200	4300	4.89
75	130	41	1.5	85	119	3086215	3215DYM	70.9	84	121	1.5	3200	4300	2.81
75	130	41	1.5	82	115	3056215	3215	82.6	84	121	1.5	3200	4300	2.09
75	160	68	2.1	160	197	3086315	3315DYM	91.8	87	148	2	3000	4100	6.82
75	160	68	2.1	156	191	3056315	3315	104.5	87	148	2	3000	4100	6.27
80	170	68	2.1	170	216	3056316	3316M	106	92	158	2	2800	3600	7.21
100	180	60	2.1	152	215	3056220	3220YM (3056220)	130.2	112	168	2	2000	2700	6.46
110	240	92	3	275	429		3322M	152	124	226	2.5	1800	2400	19.9
160	240	80	2.1	161	289		4032DM	240.8	172	228	2	1900	2500	12.2
180	260	66	2.1	167	313		4936X3DM	253.8	192	247.5	2	1400	1800	10.8
180	260	66	2.1	167	313		4936X3DM/W34	253.8	192	247.5	2	1400	1800	10.7
190	270	66	2.1	169	324		4938X3DM	263.6	202	257.5	2	1350	1700	11.5
190	270	66	2.1	169	324		4938X3DM/W34	263.6	202	257.5	2	1350	1700	11.5
200	310	109	2.1	264	538		4040DM/W34	310.7	212	298	2	1200	1600	28
220	310	76	2.1	192	381		4944X3DM	301.9	232	297.5	2	1100	1500	18
220	340	118	3	276	596		4044DM/W34	340.2	234	326	2.5	1000	1400	38.8
240	360	118	3	289	648		4048X1DM/W34	360.2	254	345.5	2.5	900	1250	44.9
260	370	92	4	287	662		4952X3DM/W34	362.2	278	351.5	3	800	1200	24.3
280	390	92	4	290	683		4956X3DM/W34-1	382.2	298	371.5	3	750	1100	34
300	420	112	2.1	323	791		4960X3DM	417.3	342	407.5	2	700	1000	43
300	460	160	4	438	1149	4086160	4060DYM	400	348	442	3	640	9600	97.9